

# TECNOPAR 2

INNLED®  
#madeinfrance

Aujourd'hui le TecnoPAR 2 revient plus lumineux, plus facile à assembler, tout en gardant le design sobre et discret qui a fait son succès.

Le TecnoPAR est un mât d'éclairage qui a intégré le monde de l'évènementiel en mettant en lumière buffets, banquets, terrasses et jardins. La version 2 garde son design épuré mais intègre désormais de nouvelles performances et fonctionnalités.

Son embase qui assure la stabilité du mât, intègre un chargeur rapide et des batteries qui offrent plusieurs jours d'autonomie.



1. INTENSITÉ  
LUMINEUSE  
RÉGLABLE

2. ASSEMBLAGE EN  
3 PARTIES  
SANS CÂBLES

3. INDICATION DE  
NIVEAU DE  
CHARGE





Le TecnoPAR 2 intègre désormais un variateur d'intensité permettant d'adapter la lumière à son atmosphère. Une fois l'intensité réglée au maximum, la lumière projetée est 30% plus puissante que celle de son prédécesseur.



La mise en place rapide du décor est une priorité dans le milieu de l'évènementiel, c'est de cette réflexion qu'est né Hermalink®, un nouveau système d'assemblage sans-fil. Les trois parties du TecnoPAR deviennent ainsi encastrables, le temps de montage est encore plus rapide.



L'embase batterie est désormais plus compacte mais conserve son autonomie. Un indicateur de niveau de batterie a été ajouté afin d'anticiper le chargement avant un événement.



Choisissez la couleur de votre TecnoPAR !

# SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

## COMPOSITION

- Tête à 4 spots
- Tube intermédiaire
- Embase batterie ou large

## MATIÈRES

- Tube et spot : aluminium
- Embase : acier

## PUISSANCE SPOT LED

- 10,8W (4 x 2,7W)

## TECHNOLOGIE

- LED Cree 3W 1A

## FLUX LUMINEUX

- 1200 lumens

## AUTONOMIE

- De 30 à 100h en fonction du réglage du potentiomètre

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- -0°C à +40°C

## CLASSE et NORMES

- Sur batterie : Classe I, IP20, IK08, CE, EN 60598
- Sur transformateur : Classe II, IP20, IK08, CE, EN 60598

## POIDS NET

- Sur embase batterie : 10,5kg
- Sur embase large : 5,5kg

## GARANTIE

- 2 ans

## OPTIONS A LA COMMANDE

### FINITION

Peinture époxy thermolaquée

- **En stock** : Noir RAL9005
- **Sur commande** : Contactez nous pour tout RAL sur mesure

### HAUTEUR

- **Standard** : 2,30m (tube intermédiaire 1,25m)
- **Sur commande** : 2,05m (option tube intermédiaire 1,05m)

### TEMPÉRATURE DE COULEUR

- **Standard** : 4000K (blanc neutre)
- **Sur commande** : 3000K (blanc chaud)

### LENTILLE DE FOCALISATION

- **Standard** : 26°
- **Sur commande** : 6° / 16° / 46° / asymétrique 38°x21°

### ALIMENTATION EXTERNE

- **Embase batterie**  
Alimentation : 90 - 240V AC  
Connecteur : Mini XLR3 Neutrik  
Autonomie (à 850mA/max) : 15h / 1 TecnoPar ou 5h / 3 TecnoPar
- **Embase large**  
Transformateur externe 110 - 230V AC  
24V DC sur Mini XLR3 Neutrik

# ACCESSOIRES

## ALIMENTATIONS

- Embase batterie
- Alimentation 24V DC
- Rallonge 5m
- Rallonge 10m

## TUBE RALLONGE 1M

## EMBASE LARGE

## CONDITIONNEMENT

- Flightcase x 2
- Flightcase x 4
- Flightcase x 4+
- Flightcase x 6
- Flightcase x 6+

